AL-16 MINI安卓系统手持机

安卓操作系统 | 无线传输 | 全新注塑机身 | 打印高度可调节 | 持续使用8小时以上



智能

安卓智能操作系统，支持无线传输，远程控制，软件自动升级，支持U盘导入数据库打印，支持外部可变信息打印

稳定

全新注塑机身，有很强的耐冲击和耐热性，抗干扰，实用性强，可定制各种颜色

便捷

美观轻便，方便携带，4节锂电池，超长待机，3.5寸电容屏，适合长时间持续工作

个性化定制软件

整机由本公司独立研制，能根据客户的需求个性化设计软硬件

喷印高度25-60MM

能喷印图形，计数器，班次码，时间日期，流水号码，汉字，数字，以及多国文字。



▶ 设计简单 功能强大

- ▶ 智 能 一 键 开 启
- ▶ 高 性 能 的 散 热 体 系
- ▶ U S B 无 线 传 输
- ▶ 可 扩 展 U 盘 导 入 信 息
- ▶ 高 性 能 的 打 印 信 号 输 出
- ▶ 锂 电 池 持 续 使 用 8 小 时 以 上
- ▶ 可 不 停 机 直 接 充 电






标准套件




产品喷印效果及应用实例















产品参数

喷　　头：	16点阵	喷印高度：	25-60mm
软件功能：	实时日期时钟、打印批次、记数、班次、字体左右翻转	喷印行数：	1-2行
重　　量：	1.6千克（墨水+机身+电池）	喷印点阵：	16X10.14X10.12X8.9X6.7X5
处 理 器：	安卓4核处理器	通讯接口：	USB、无线、网口
语　　言：	中文、英文、阿拉伯语、韩语、西班牙语、法语、德语		
喷印图形：	可喷印商标图形、符号等	日期代码：	支持世纪、年、月、日、时、分、秒
打印速度：	轮子控制喷印速度，脉冲控制	打印距离：	距被喷印物体表面8mm固定
状态显示：	打印时预览信息	屏幕显示：	显示所有打印参数，一键更改设置
触发方式：	光电感应器触发	喷印控制：	编码器控制
喷印材质：	渗透性或非渗透材质均可	使用墨水：	水性墨（渗透性表面）或油性墨
墨水颜色：	黑、红、兰、黄、白，可选	供墨方式：	内置气泵打压
电源参数：	电压24V电流1.5A平均功耗<30W	机器外观：	注塑机身，抗磨耐用
充电时间：	不大于5小时	使用环境：	温温度 -20度~50度 湿度30% 至70%